EntrédørFrøbels Allé 1

kombineret miljø-, brand-, lyd- og sikkerhedsdør

Design, komfort og sikkerhed - i én dør

Designvalg





Udvendig dørblad lamineret "olieret Eg-look"
Indvendig design glat hvid, lamineret RAL 9016.
Indvendige gerigter, glat hvid, lamineret RAL 9016. Dørtrin i rustfrit stål.
Dørgreb og dørspion i chrome-finish.

Komfort

Er du generet af støj, lugt eller træk? Så vil du opleve en markant komfort forbedring med udskiftning af din dør. Den dobbelte karmoverførsel med separate tætningslister, lyddæmpning på hele 42 db, samt en varmetabs værdi på 1,7 sikrer mindre lyd, mindre lugt og mindre træk.



Sikkerhed

Døren leveres som FIAM 678 3-vejslås. I samspil med låsenokker i karmsiden, betyder det i praksis at døren låser på alle 4 sider når den lukkes og låses.

Dørens grundkonfiguration:

RC 3 Burglar resistance	$EI_1 30$ / $EI_2 30$ Fire resistance	S_a S_{200} Smoke resistance
R_w 42 dB Sound insulation	1.7 W/(m^2·K) Thermal transmittance	ISO 14025 EPD verified



Dørens øvrige specifikationer inkluderet:

-Forside: Udskæringer, malet
-Bagside: Glat, lamineret
-Indvendig gerigt: Glat, hvid, lamineret
-Låsepakke og dørspion i børstet stål finish.
-Dørtrin i massivt Egetræ